



Высокопроизводительные и экономичные
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА
**ДИЗЕЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ
АГРЕГАТЫ**



серии DAW



серии DLW

Denyo Co., Ltd.

ДЕНЬО



DAW-180SS



DCA-480ESW



DLW-400ESW

- Возможность использования сварочных аппаратов как источника однофазного и трехфазного переменного тока.
- Высокочастотный генератор безщеточного типа.
- Агрегат оснащен устройством контроля за снижением расхода топлива.
- Агрегат оснащен автоматическим выключателем для защиты цепи при возникновении токов утечки.
- Агрегат оснащен устройством автоматического выключения двигателя.

Модель Сварочного агрегата	Двигатель КУБОТА	Вес (кг)	Габариты (ДхШхВ)	Диаметр электрода (мм)	Сварочный ток (А)	Параметры генератора
DLW-180SS	Z402	181	990x590x750	2,0-4,0 (1 пост)	30-180 (1 пост)	АС генератор: 3kVA 1-фаза 50Hz, 220V
TLW-230ES	Z482	295	1220x610x720	2,6-5,0 (1 пост)	50-170 (нижний режим) 90-230 (высокий режим)	АС генератор: 5kVA 1-фаза 50Hz, 220V
DLW-300ESW	D905-KA	405	1410x680x770	2,6-6,0 (1 пост) 2,0-3,2 (2 поста)	60-280 (1 пост) 30-140 (2 поста)	АС генератор: 10kVA 3-фаза 50Hz, 380V
DLW-400ESW	D105-KA	460	1520x720x770	2,6-8,0 (1 пост) 2,0-4,0 (2 поста)	60-380 (1 пост) 30-190 (2 поста)	АС генератор: 15kVA 3-фаза 50Hz, 380V
DCW-480S	V1505	500	1540x720x770	2,6-8,0 (1 пост)	60-480 (1 пост) 30-140 (2 поста)	АС генератор: 15kVA 3-фаза 50Hz, 380V



ООО « ПНЕВМОМАШ »

Адрес: 680033, Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул. Победы, 69

Тел: +7 (4212) 77-35-86, 33-24-71. сот: 8-914-544-35-86

E-mail:773586@mail.ru www.pnevmomash-dv.ru